



Ref. 1602-IZAR



Entrega de 48 a 72 horas

Descripción

Características técnicas:

- Punta robusta autocentrante
- Mango o vástago de inserción de 3 planos
- Punta en ángulo de 118º (trabajos generales)
- Avellanado entre pasos de 45º
- Afilado DIN 1412 C
- Recomendada para chapas de grosores inferiores a 4 mm
- Para trabajar tanto en materiales ferrosos como en plásticos

9 (4-5-6-7-8-9-10-11-12)	6	79	12048
9 (4-6-8-12-12-14-16-18-20)	8	67	12054
14(4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30)	10	100	66484
13 (6-8-10-12-14-16-18-20-11-24-26-28-30)	10	100	12060
8 (7-12, 5-15, 2-15, 6-20, 4-22, 5-28, 3-37)	12	90	67619
10 (9-12-15-18-21-24-27-30-33-36)	12	82	12066
9 (12-13-14-15-16-17-18-19-20)	9	75	56798
11 (20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30)	12	88	56799
11 (30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40)	13	98	60715
11 (40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50)	13	112	60716
11 (50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60)	13	120	60717

Características